# Spécifications



**La photo est représentative**





## Eaton 5S1500I

Onduleur Eaton 5S, 1500 VA, 900 W, entrée : C14, sorties : (4) C13, (4) C13 - ondes de choc uniquement, tour

| Spécifications générales | |
|---|---|
| **NOM DU PRODUIT** | Onduleur Eaton 5S |
| **NUMÉRO DE CATALOGUE** | 5S1500I |
| **UPC** | 743172437020 |
| **LONGUEUR DU PRODUIT** | 382 mm |
| **HAUTEUR DU PRODUIT** | 250 mm |
| **LARGEUR DU PRODUIT** | 87 mm |
| **POIDS DU PRODUIT** | 11.16 kg |
| **CONFORMITÉ** | Marquage CE |
| **CERTIFICATIONS** | IEC/EN 62040-1<br>IEC/EN 62040-2<br>CE<br>EAC |

onduleur.shop

## Additional specifications

| | |
|---|---|
| **TYPE DE CONSTRUCTION** | Modèle autonome |
| **CONTENU DU COLIS** | • (2) câbles IEC-IEC<br>• Câble USB<br>• Manuel de l'utilisateur<br>• Consignes de sécurité |
| **PHASE (SORTIE)** | 1 |
| **FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE** | Oui |
| **COULEUR** | noir |
| **EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE** | 97 |
| **KIT DE MONTAGE RACK** | Non |
| **PHASE (ENTRÉE)** | 1 |
| **PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS** | Oui |

## Battery specifications

| | |
|---|---|
| **TYPE DE BATTERIE** | Scellé, plomb-acide |
| **GRAPHE D'AUTONOMIE** | Visualiser la courbe d’exécution |
| **REMPLACEMENT DE LA BATTERIE** | Remplaçable par l’utilisateur |
| **QUANTITÉ DE BATTERIES** | 2 |
| **GESTION DES BATTERIES** | Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid |
| **PUISSANCE DE LA BATTERIE** | 12 V / 9 Ah |
| **AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE** | Non |

## Communications

| | |
|---|---|
| **INCLUT LA CARTE RÉSEAU** | Non |
| **COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN** | Port USB (compatible HID) |
| **INTERFACE ETHERNET** | Non |
| **INTERFACE UTILISATEUR** | LEDs |
| **CONTACT LIBRE DE POTENTIEL** | Non |
| **EMPLACEMENT CARTE D’EXTENSION** | Non |
| **COMPATIBILITÉ LOGICIELLE** | Eaton UPS Companion (permet d’arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l’onduleur) |
| **TYPE D'INTERFACE** | USB |

## Electrical input

| | |
|---|---|
| **CONNEXION D'ENTRÉE** | C14 |
| **TENSION NOMINALE D’ENTRÉE** | 230 V par défaut (220/230/240V) |
| **FRÉQUENCE NOMINALE** | 50/60 Hz |
| **PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE** | 175-275 V |
| **PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE** | 46-70 Hz |

onduleur shop

## Electrical output

| | |
|---|---|
| **PRISE** | (4) C13, (4) C13 - surtensions uniquement |
| **TENSION** | 230 V |
| **PUISSANCE** | 900 W |
| **FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE** | 0,6 |
| **PLAGE DE TENSION DE SORTIE** | 184-276 V |
| **TENSION DE SORTIE NOMINALE** | 230 V |
| **TYPE D'ALIMENTATION** | 1 |
| **TOPOLOGIE** | Line-Interactive (« attente active ») |
| **PUISSANCE EN VA** | 1500 VA |

## Environmental

| | |
|---|---|
| **ALTITUDE** | 2000 m |
| **NIVEAU DE BRUIT** | <25 dB à 1 mètre |
| **PLAGE DE TEMPÉRATURE** | 0 à 35 °C (32 à 95 °F) |
| **HUMIDITÉ RELATIVE** | 0-85 % sans condensation |

## Ressources

| | |
|---|---|
| **BROCHURES** | Brochure - Onduleurs Line Interactive Eaton |
| **GUIDE UTILISATEUR** | Eaton 5S 500/700/1000/1500 VA - Installation and user manual (multiple languages) |
| **INFORMATIONS DE CONFORMITÉ** | EU DoC Eaton 5S |

onduleur.shop

| | |
|---|---|
| **NOM DU PROJET:** | |
| **NUMÉRO DU PROJET:** | |
| **PRÉPARÉ PAR:** | |
| **DATE:** | |

**Eaton Corporation plc** Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.