Spécifications



La photo est représentative

Eaton 5SC2200IRT

Onduleur Eaton 5SC, 2200 VA, 1980 W, entrée : C20, sorties : (8) C13, (1) C19, rack/tour, 2U

Spécifications générales	
NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 5SC
NUMÉRO DE CATALOGUE	5SC2200IRT
UPC	743172088345
LONGUEUR DU PRODUIT	522 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	86.2 mm
LARGEUR DU PRODUIT	441 mm
POIDS DU PRODUIT	26.5 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE TUV
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus

onduleur shop

Informations supplémentaires

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	noir
TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	97
BOÎTIER	Noir
CONTENU DU COLIS	• Câble d'entrée • Kit de montage rack • Système de verrouillage de câble • Câble USB • Câble série • (2) câbles IEC-IEC • Guide de démarrage rapide • Consignes de sécurité
PHASE (ENTRÉE)	1
PHASE (SORTIE)	1
KIT DE MONTAGE RACK	Oui

Battery specifications

GESTION DES BATTERIES	Méthode de recharge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur), test automatique de batterie, protection contre les décharges profondes
QUANTITÉ DE BATTERIES	4
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 9 Ah
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l'utilisateur
TYPE DE BATTERIE	Plomb-acide sans entretien (remplaçable)
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d'exécution

Communication

COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	• Port USB (compatible HID) • Port Série (RS232) • Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt et l'arrêt à distance • Contacts secs (2 sorties, optocoupleur, RJ)
INTERFACE ETHERNET	Non
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un logement pour carte de communication en option
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
TYPE D'INTERFACE	autre
INTERFACE UTILISATEUR	Écran LCD

Electrical input

CONNEXION D'ENTRÉE	C20
LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE	1,8 m
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	45 à 55 Hz (système 50 Hz), 55 à 65 Hz (système 60 Hz)
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (220/230/240V)
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	184-276 V
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60 Hz

onduleurshop

Electrical output

TYPE D'ALIMENTATION	1
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (220/230/240V)
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,9
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	230 V (+6 %/-10 %)
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
PRISE	(8) C13, (1) C19
TOPOLOGIE	Line-Interactive (« attente active »)
PUISSANCE EN VA	2 200 VA
TENSION	230 V
PUISSANCE	1980 W

Environmental

ALTITUDE	3 000 m
NIVEAU DE BRUIT	<40 dB à 1 mètre
HUMIDITÉ RELATIVE	0-90 % sans condensation
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0-90 % sans condensation

Ressources

GUIDE UTILISATEUR	Eaton 5SC 1000i Rack2U/1500i Rack2U/2200i RT2U/3000i RT2U - Manuel d'installation et d'utilisation
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	EU DoC Eaton 5SC

onduleur.shop

NOM DU PROJET:	
NUMÉRO DU PROJET:	
PRÉPARÉ PAR:	
DATE:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.