Spécifications



La photo est représentative





Eaton 9E10KIXL

Onduleur Eaton 9E XL, 10 kVA, 8 kW, entrée : câblée, sortie : câblée, tour

Spécifications générales	
NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 9E
NUMÉRO DE CATALOGUE	9E10KIXL
UPC	743172067685
LONGUEUR DU PRODUIT	61.29 cm
HAUTEUR DU PRODUIT	70.85 cm
LARGEUR DU PRODUIT	26.24 cm
POIDS DU PRODUIT	28.86 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE TUV
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC

onduleur.shop

Spécifications du produit

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES	• Topologie double conversion • Surveille en permanence l'état de l'alimentation et régule la tension et la fréquence • Bypass interne permettant la continuité du service en cas de défaillance de l'onduleur ou d'un court-circuit en aval • Écran LCD affichant le statut et les indications en temps réel • Compatible avec les infrastructures virtualisées (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)
TOPOLOGIE	En ligne/Double conversion
TYPE DE CONSTRUCTION	Modèle autonome
COULEUR	noir
PUISSANCE EN VA	10 kVA
PUISSANCE	8 kW
KIT DE MONTAGE RACK	Non
CONTENU DU COLIS	• Onduleur • Câble USB • Câble série • Manuel de l'utilisateur
BYPASS INTERNE	Oui
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MAX	66 Hz
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MIN	45 Hz
CONNEXION D'ENTRÉE	Câblé/connexion fixe
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	45-66 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
NOMBRE DE SORTIES CÂBLÉES	1
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION	230 V
TENSION DE SORTIE	230 V par défaut

Ressources

DECLARATIONS OF CONFORMITY	EU Declaration of Conformity
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	EU declaration of conformity Eaton 9E UPS

onduleur.shop

NOMINALE	(220/230/240V)
TYPE D'ALIMENTATION	1
TYPE DE TENSION	AC
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d'exécution
GESTION DES BATTERIES	• Test de batterie automatique • Protection contre les décharges profondes
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Sans Batterie
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui
AUTONOMIE À DEMI-CHARGE	0 min
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	• Port USB (compatible HID) • Port Série (RS232) • Mini-bornier pour l'arrêt à distance • Emplacement pour carte de communication
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un logement pour carte de communication en option
INTERFACE ETHERNET	Non
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
INTERFACE UTILISATEUR	Écran LCD
TYPE D'INTERFACE	autre
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
ALTITUDE	3 000 m
VALEUR BTU	En ligne : 2456
NIVEAU DE BRUIT	<55 dB à 1 mètre
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
TENSION D'ENTRÉE - MAX	276 V
TENSION D'ENTRÉE - MIN	110 V
TENSION DE SORTIE - MAX	240 V
TENSION DE SORTIE - MIN	220 V
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MAX	60 Hz

onduleur.shop

FRÉQUENCE SECONDAIRE - MIN	50 Hz
QUANTITÉ DE BATTERIES	0
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	92
EFFICACITÉ (MODE ÉCO)	96
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176-276 V (110-276 V avec déclassement) pour entrée monophasée
NOMBRE DE COFFRETS DE BATTERIE MAX.	4
FRÉQUENCE DE SORTIE	50/60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,8
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	220/230/240 V +/- 2%
PHASE (ENTRÉE)	1
PHASE (SORTIE)	1
AUTONOMIE À PLEINE CHARGE	0 min
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	3
TENSION NOMINALE D’ENTRÉE	400 V/230 V

onduleur.shop

NOM DU PROJET:	
NUMÉRO DU PROJET:	
PRÉPARÉ PAR:	
DATE:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.