Spécifications







Eaton 9E11KIR

Onduleur Eaton 9E, 11 kVA, 10 kW, entrée: câblée, sorties: câblées, rack, 6U, kit de montage en rack inclus

Spécifications générales	
NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 9E
NUMÉRO DE CATALOGUE	9E11KIR
CODE DE MODÈLE	Eaton 9E 11000i Rack6U
EAN	3553340710872
LONGUEUR DU PRODUIT	699 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	260 mm
LARGEUR DU PRODUIT	440 mm
POIDS DU PRODUIT	76.9 kg
CONFORMITÉ	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm Ukr

onduleur.shop

Spécifications du produit

TOPOLOGIE	Online/Double conversion
TAILLE DU RACK	6U
TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm
COULEUR	noir
PUISSANCE EN VA	11 kVA
PUISSANCE	10 kW
KIT DE MONTAGE RACK	Oui
CONTENU DU COLIS	• Onduleur • Câble USB • Kit de montage en rack (rails et supports) • Consignes de sécurité • Guide de démarrage rapide
BYPASS INTERNE	Oui
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MAX	70 Hz
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MIN	40 Hz
CONNEXION D'ENTRÉE	Câblé/connexion fixe
FRÉQUENCE NOMINALE	50 - 60 Hz
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
PRISE	Câblé
NOMBRE DE RACCORDS DE SORTIE STANDARD FRANÇAIS (TYPE E)	0
NOMBRE DE SORTIES 5-15R	0
NOMBRE DE SORTIES 5-20R	0
NOMBRE DE SORTIES 6-15R	0
NOMBRE DE SORTIES 6-20R	0
NOMBRE DE SORTIES L14-30R	0
NOMBRE DE SORTIES L5-20R	0
NOMBRE DE SORTIES L5-30R	0
NOMBRE DE SORTIES L6-20R	0
NOMBRE DE SORTIES L6-30R	0

Ressources

onduleur.shop

NOMBRE DE SORTIES C13	0
NOMBRE DE SORTIES C19	0
NOMBRE DE SORTIES CÂBLÉES	1
NBRE DE SORTIES PC (SCHUKO)	0
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
TYPE D'ALIMENTATION	1:
TYPE DE TENSION	AC
GRAPHE D'AUTONOMIE	$row.attributeValue.cdata
GESTION DES BATTERIES	• Méthode de charge à compensation de température • Test de batterie automatique • Protection contre les décharges profondes
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Batteries internes avec remplacement sans coupure (Hot-Swap) et modules batteries externes (EBM)
TYPE DE BATTERIE	Batterie au plomb-acide à régulation par soupape (VRLA)
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui
AUTONOMIE À DEMI-CHARGE	6 min
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	• Port USB (compatible HID) • Port Série (RS232) • Mini-bornier pour l'arrêt à distance
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un emplacement pour carte de communication en option
INTERFACE ETHERNET	Non
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur LCD multilingue
TYPE D'INTERFACE	autre
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
ALTITUDE	3000 m
VALEUR BTU	En ligne : 2 047

onduleur.shop

NIVEAU DE BRUIT	<50 dB à 1 mètre
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40 °C
TENSION D'ENTRÉE - MAX	276 V
TENSION D'ENTRÉE - MIN	100 V
TENSION DE SORTIE - MAX	250 V
TENSION DE SORTIE - MIN	200 V
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MAX	60 Hz
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MIN	50 Hz
QUANTITÉ DE BATTERIES	20
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	95
EFFICACITÉ (MODE ÉCO)	98
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176-276 V (100-276 V avec déclassement)
FRÉQUENCE DE SORTIE	50/60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,9
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
PHASE (ENTRÉE)	1
PHASE (SORTIE)	1
AUTONOMIE À PLEINE CHARGE	2 min
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	2
MODULE DE COMMUNICATION	RS232 USB
CONSOMMATION	600 W
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)

onduleur.shop

onduleur.shop

NOM DU PROJET:
NUMÉRO DU PROJET:
PRÉPARÉ PAR:
DATE:

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.