Spécifications



La photo est représentative





Eaton 9E6KIR

Onduleur Eaton 9E, 6000 VA, 5400 W, entrée: câblée, sorties: (8) C13, (2) C19, rack, 3U, kit de montage en rack inclus

Spécifications générales	
NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 9E
NUMÉRO DE CATALOGUE	9E6KIR
CODE DE MODÈLE	Eaton 9E 6000i Rack3U
EAN	3553340710858
LONGUEUR DU PRODUIT	686 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	130 mm
LARGEUR DU PRODUIT	440 mm
POIDS DU PRODUIT	45.15 kg
CONFORMITÉ	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm Ukr

onduleur.shop

Spécifications du produit

TOPOLOGIE	Online/Double conversion
TAILLE DU RACK	3U
TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
COULEUR	noir
PUISSANCE EN VA	6 000 VA
PUISSANCE	5 400 W
KIT DE MONTAGE RACK	Oui
CONTENU DU COLIS	• Onduleur • (2) câbles de sortie IEC-IEC • Câble USB • Kit de montage en rack (rails et supports) • Consignes de sécurité • Guide de démarrage rapide
BYPASS INTERNE	Oui
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MAX	70 Hz
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MIN	40 Hz
CONNEXION D'ENTRÉE	Câblé/connexion fixe
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
PRISE	(8) C13, (2) C19, Câblé
NOMBRE DE RACCORDS DE SORTIE STANDARD FRANÇAIS (TYPE E)	0
NOMBRE DE SORTIES 5-15R	0
NOMBRE DE SORTIES 5-20R	0
NOMBRE DE SORTIES 6-15R	0
NOMBRE DE SORTIES 6-20R	0
NOMBRE DE SORTIES L14-30R	0
NOMBRE DE SORTIES L5-20R	0
NOMBRE DE SORTIES L5-30R	0
NOMBRE DE SORTIES L6-20R	0
NOMBRE DE SORTIES L6-	0

Ressources

onduleur.shop

30R	
NOMBRE DE SORTIES C13	8
NOMBRE DE SORTIES C19	2
NOMBRE DE SORTIES CÂBLÉES	1
NBRE DE SORTIES PC (SCHUKO)	0
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230V défaut (200/208/220/230/240V)
TYPE D'ALIMENTATION	1
TYPE DE TENSION	AC
GRAPHE D'AUTONOMIE	$row.attributeValue.cdata
GESTION DES BATTERIES	• Méthode de charge à compensation de température • Test de batterie automatique • Protection contre les décharges profondes
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Batteries internes avec remplacement sans coupure (Hot-Swap) et modules batteries externes (EBM)
TYPE DE BATTERIE	Batterie au plomb-acide à régulation par soupape (VRLA)
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui
AUTONOMIE À DEMI-CHARGE	8.5 min
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	• Port USB (compatible HID) • Port Série (RS232) • Mini-bornier pour l'arrêt à distance
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un emplacement pour carte de communication en option
INTERFACE ETHERNET	Non
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur LCD multilingue
TYPE D'INTERFACE	autre
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
ALTITUDE	3000 m
VALEUR BTU	En ligne : 1105
NIVEAU DE BRUIT	<45 dB à 1 mètre

onduleur.shop

HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C
TENSION D'ENTRÉE - MAX	276 V
TENSION D'ENTRÉE - MIN	100 V
TENSION DE SORTIE - MAX	240 V
TENSION DE SORTIE - MIN	200 V
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MAX	60 Hz
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MIN	50 Hz
QUANTITÉ DE BATTERIES	15
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	94
EFFICACITÉ (MODE ÉCO)	98
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176-276 V (100-276 V avec déclassement)
FRÉQUENCE DE SORTIE	50/60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,9
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	200/208/220/230/240 V +/- 1%
PHASE (ENTRÉE)	1
PHASE (SORTIE)	1
AUTONOMIE À PLEINE CHARGE	3 min
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	2
MODULE DE COMMUNICATION	RS232 USB
CONSOMMATION	324 W
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230V défaut (200/208/220/230/240V)

onduleur.shop

onduleur.shop

NOM DU PROJET:
NUMÉRO DU PROJET:
PRÉPARÉ PAR:
DATE:

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.