# Fiche technique du produit

Spécifications



## Cartouche de batterie de rechange APC #157

APCRBC157

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Type de produit ou équipement** | Cartouche de batterie de remplacement |
| **Nombre de câbles** | 1 |
| **Type de batterie** | Batterie au plomb scellée |
| **Equipement fournis** | Tous les connecteurs nécessaires<br>Guide de recyclage de batteries<br>Enceinte ou bac métallique de batteries |
| **Gamme de produit** | Cartouches de batterie de remplacement |

## Batteries & durée de fonctionnement

| | |
|---|---|
| **Nombre d'emplacement de batterie libre** | 0 |
| **Nombre d'emplacement batteries pré-installées** | 0 |
| **Montage de l'appareil** | Cartouche de batterie fermée |
| **Nombre de quantité de batterie de rechange** | 1 |

## Physique

| | |
|---|---|
| **Couleur** | Noir |
| **Hauteur** | 83 mm |
| **Largeur** | 216 mm |
| **Profondeur** | 343 mm |
| **Poids Net** | 10 kg |
| **Mode d'installation** | Non montable en rack |
| **Compatible USB** | No |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 0…45 °C |
| **Altitude de fonctionnement** | 0...10000 ft |
| **Humidité relative** | 0…95 % |
| **Température ambiante pour le stockage** | -15…45 °C |
| **Altitude de stockage** | 0…15240 m |
| **Humidité relative de stockage** | 0…95 % |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |

onduleur.shop

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 15,2 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 49,5 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 36,8 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 10,91 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 24 |

onduleur.shop

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **70 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **37 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **29 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé | **15 %** |
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Oui** |
| Numéro SCIP | **46b5cb9e-04b4-4baa-904d-208437f536d9** |
| Directive UE RoHS | Conforme |
| Règlementation REACh | Référence contenant des SVHC au-delà du seuil |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **1** |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |
| Reprise | **Non** |

onduleur.shop

# Fiche technique du produit

# APCRBC157

Image of product / Alternate images

**Alternative**



onduleur.shop