Spécifications



La photo est représentative



Eaton 3SM36

UPS Eaton 3S Mini, 36 W, entrée : française, sorties : (4) barillets, tensions de sortie : CC 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-2,4, 19 V-1,89 A, tour

Spécifications générales	
NOM DU PRODUIT	Onduleur Eaton 3S Mini
NUMÉRO DE CATALOGUE	3SM36
CODE DE MODÈLE	Eaton 3S Mini 36W
EAN	3553340705014
LONGUEUR DU PRODUIT	136 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	30 mm
LARGEUR DU PRODUIT	95 mm
POIDS DU PRODUIT	0.37 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE
CERTIFICATIONS	CE IEC/EN 62040-2 IEC 62477-1 IEC 62040-5-3

onduleur shop

Informations supplémentaires

COULEUR	Noir/Blanc
CONTENU DU COLIS	• Onduleur • Câble d'entrée • (4) adapteurs Barrel • Guide de démarrage rapide

Battery specifications

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l’utilisateur
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d’exécution

Communication

INTERFACE UTILISATEUR	LEDs

Electrical input

CONNEXION D'ENTRÉE	autre
LONGUEUR DU CORDON D’ENTRÉE	1 m
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	46-70 Hz
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	100-240 V

Electrical output

TENSION DE SORTIE NOMINALE	9 V (12/15/19 V)
PRISE	(4) adapteurs Barrel
TOPOLOGIE	Onduleur Offline (hors ligne)
PUISSANCE	36 W

Environmental

ALTITUDE	2000 m
NIVEAU DE BRUIT	<25 dB à 1 mètre
HUMIDITÉ RELATIVE	0-85 % sans condensation

Ressources

onduleur.shop

NOM DU PROJET:	
NUMÉRO DU PROJET:	
PRÉPARÉ PAR:	
DATE:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.