Spécifications







Eaton 9PX11KIRTNG2-L

Eaton 9PX Gen2 Lithium onduleur Netpack, 11000 VA, 11000 W, Entrée : câblée, Sorties : (8) C13, (8) C39, câblée, Rack/tour, 4U, carte réseau Gigabit incluse, kit de montage en rack inclus.

Spécifications générales	
NOM DU PRODUIT	Eaton 9PX Gen2 UPS
NUMÉRO DE CATALOGUE	9PX11KIRTNG2-L
CODE DE MODÈLE	Eaton 9PX 11000i RT4U Netpack G2 Li-Ion
EAN	3553340710759
LONGUEUR DU PRODUIT	724 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	174 mm
LARGEUR DU PRODUIT	440 mm
POIDS DU PRODUIT	64.8 kg
CONFORMITÉ	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Certifié ENERGY STAR CE cULus UKCA Cm Ukr RCM

onduleur.shop

Informations supplémentaires

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	Noir/argent
TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	97
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non
BYPASS INTERNE	Oui
CONTENU DU COLIS	• Onduleur • (3) presse-étoupes • (2) câbles de sortie IEC-IEC (1,2 m) • Câble USB (1,8 m) • Carte de gestion du réseau • (2) supports pour montage tour • Kit de montage en rack avec équerres et glissières pour alimentation sans interruption • Consignes de sécurité • Guide de démarrage rapide
KIT DE MONTAGE RACK	Oui

Communication

COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	• Port USB (compatible HID) • Port Série (RS232) • Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance • Mini-bornier pour l’arrêt à distance • Mini-bornier pour sorties à contacts secs (2 contacts) • Carte réseau
INTERFACE ETHERNET	Oui
EMPLACEMENT CARTE D’EXTENSION	2 emplacements, carte réseau incluse
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Oui
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Suite logicielle Eaton Brightlayer
TYPE D'INTERFACE	autre
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur graphique LCD multilingue

Battery specifications

GESTION DES BATTERIES	• GTB avancé (système de gestion intelligente des batteries) • Reconnaissance automatique des unités de batterie externes
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 Ah
TYPE DE BATTERIE	Lithium-ion
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d’exécution

Electrical input

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D’ENTRÉE	>0,99
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176 -276 V (100-276 V avec déclassement)
FRÉQUENCE NOMINALE	50 - 60 Hz

onduleur.shop

Electrical output

TYPE D'ALIMENTATION	1:
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	1
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	200/208/220/230/240 V +/- 1%
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
PRISE	(8) C13, (8) C39, Câblé
TOPOLOGIE	Online/Double conversion
PUISSANCE EN VA	11 kVA
TENSION	230 V
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	1
PUISSANCE	11 kW

Environmental

ALTITUDE	3000 m
NIVEAU DE BRUIT	<37 dB à 1 mètre
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40 °C

Ressources

BROCHURES	Eaton 9PX Gen2 EMEA Brochure - EN
DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 9PX Gen2 Declaration of Conformity
GUIDE UTILISATEUR	eaton-9px-6-11-g2-lithium-advanced-user-guides-en-us.pdf eaton-9px-5-11-kva-gen2-ups-advanced-user-guides-en-us.pdf
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	Eaton single phase UPS Transportation document according to DGR
PEP ECO-PASSPORT	eaton-9px-gen2-ups-pep-eato-00000-v01-01-en.pdf

NOM DU PROJET:	
NUMÉRO DU PROJET:	
PRÉPARÉ PAR:	
DATE:	

onduleur.shop

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.