Fiche technique du produit

Spécifications



Cartouche de batterie de rechange APC #6

RBC6

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche de batterie de remplacement
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement fournis	Tous les connecteurs nécessaires Guide de recyclage de batteries Emballage réutilisable Guide d'installation
Gamme de produit	Cartouches de batterie de remplacement

Batteries & durée de fonctionnement

Nombre d'emplacement de batterie libre	0
Nombre d'emplacement batteries pré-installées	0
Nombre de quantité de batterie de rechange	1

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	94 mm
Largeur	152 mm
Profondeur	196 mm
Poids Net	7,68 kg
Mode d'installation	Non montable en rack
Compatible USB	No

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0…95 %
Température ambiante pour le stockage	-15…45 °C
Altitude de stockage	0…15240 m
Humidité relative de stockage	0…95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE

onduleur.shop

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	29,700 cm
Largeur de l'emballage 1	19,800 cm
Longueur de l'emballage 1	59,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	8,162 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	16,974 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	8
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	79,896 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

onduleur.shop

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**54 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**29 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.7 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**22 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	**15 %**
Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACh	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**1**
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	**Non**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

onduleur.shop

Fiche technique du produit

RBC6

Image of product / Alternate images

Alternative



onduleur.shop