# Spécifications



**La photo est représentative**





## Eaton 5E700UF

Eaton 5E Gen2 UPS USB FR, 700 VA, 360 W, entrée: française, sorties: (3) prises françaises, Tour

| Spécifications générales | |
|---|---|
| **NOM DU PRODUIT** | Onduleurs Eaton 5E Gen2 |
| **NUMÉRO DE CATALOGUE** | 5E700UF |
| **EAN** | 3553340704208 |
| **LONGUEUR DU PRODUIT** | 288 mm |
| **HAUTEUR DU PRODUIT** | 148 mm |
| **LARGEUR DU PRODUIT** | 100 mm |
| **POIDS DU PRODUIT** | 4.33 kg |
| **CONFORMITÉ** | CB<br>LVD Directive<br>EMC Directive<br>RoHS Directive<br>Packaging Directive<br>WEEE Directive<br>Batteries Directive |
| **CERTIFICATIONS** | IEC/EN 62040-1<br>IEC/EN 62040-2<br>CE<br>Cm<br>IEC/EN 62040-3<br>EAC<br>UKCA<br>Ukr |

onduleur.shop

## Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| **FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES** | • Régulation automatique de la tension (AVR)<br>• Économie d'espace grâce à une conception compacte en format tour<br>• Port USB compatible HID, pour une intégration automatique avec les systèmes d'exploitation les plus utilisés (Windows/Mac OS/Linux)<br>• Inclut deux prises françaises |
| **TOPOLOGIE** | Line-Interactive |
| **TYPE DE CONSTRUCTION** | Isolé |
| **COULEUR** | noir |
| **PUISSANCE EN VA** | 700 VA |
| **PUISSANCE** | 360 W |
| **KIT DE MONTAGE RACK** | Non |
| **CONTENU DU COLIS** | • Démarrage rapide<br>• Consignes de sécurité |
| **PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS** | Oui |
| **BYPASS INTERNE** | Non |
| **MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION** | Non |
| **FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE** | Oui |
| **FRÉQUENCE PRIMAIRE - MAX** | 63 Hz |
| **FRÉQUENCE PRIMAIRE - MIN** | 45 Hz |
| **CONNEXION D'ENTRÉE** | Contact de protection (SCHUKO) |
| **LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE** | 1,2 m |
| **FRÉQUENCE NOMINALE** | 50/60 Hz |
| **PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE** | 45-63 Hz |
| **PRISE** | (2) français |
| **NOMBRE DE RACCORDS DE SORTIE STANDARD FRANÇAIS (TYPE E)** | 2 |
| **TENSION** | 230V |
| **TENSION DE SORTIE NOMINALE** | 230V |
| **TYPE D'ALIMENTATION** | 1 |

## Ressources

onduleur.shop

| | |
|---|---|
| **TYPE DE TENSION** | AC |
| **GRAPHE D'AUTONOMIE** | Afficher le graphique d'autonomie |
| **GESTION DES BATTERIES** | Test automatique de la batterie, protection contre les décharges profondes, capacité de démarrage à froid |
| **PUISSANCE DE LA BATTERIE** | 12 V / 7 Ah |
| **TYPE DE BATTERIE** | Batterie au plomb-acide à régulation par soupape (VRLA) |
| **AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE** | Non |
| **COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN** | Port USB (compatible HID) |
| **EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION** | Non |
| **INTERFACE ETHERNET** | Non |
| **INCLUT LA CARTE RÉSEAU** | Non |
| **COMPATIBILITÉ LOGICIELLE** | Eaton UPS Companion (permet d'arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l'onduleur) |
| **INTERFACE UTILISATEUR** | LEDs |
| **TYPE D'INTERFACE** | USB |
| **CONTACT LIBRE DE POTENTIEL** | Non |
| **HUMIDITÉ RELATIVE** | 0-90 % sans condensation |
| **PLAGE DE TEMPÉRATURE** | 0° à 40°C |
| **TEMPÉRATURE DE SERVICE - MAX** | 40 °C |
| **TEMPÉRATURE DE SERVICE - MIN** | 0 °C |
| **PUISSANCE APPARENTE DE SORTIE** | 700 VA |
| **TENSION D'ENTRÉE - MAX** | 300 V |
| **TENSION D'ENTRÉE - MIN** | 140 V |
| **TENSION DE SORTIE - MAX** | 257 V |
| **TENSION DE SORTIE - MIN** | 195 V |
| **FRÉQUENCE SECONDAIRE - MAX** | 60 Hz |
| **FRÉQUENCE SECONDAIRE - MIN** | 50 Hz |
| **QUANTITÉ DE BATTERIES** | 1 |
| **EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE** | 95 |

onduleur.shop

| | |
|---|---|
| **PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE** | 140 - 300 V |
| **FRÉQUENCE DE SORTIE** | 50/60 Hz |
| **PLAGE DE TENSION DE SORTIE** | 195-257 V |
| **PHASE (ENTRÉE)** | 1 |
| **PHASE (SORTIE)** | 1 |
| **CONSOMMATION** | 18.9 W |
| **TENSION NOMINALE D’ENTRÉE** | 230 V par défaut (220/230/240 V) |

onduleur.shop

| |
|---|
| **NOM DU PROJET:** |
| **NUMÉRO DU PROJET:** |
| **PRÉPARÉ PAR:** |
| **DATE:** |

**Eaton Corporation plc** Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.