Spécifications



La photo est représentative





Eaton 3S450F

Onduleur Eaton 3S gén.2 FR, 450 VA, 270 W, entrée : française, sorties : (3) françaises, (3) françaises - ondes de choc uniquement, tour

Spécifications générales	
NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 3S 2e génération
NUMÉRO DE CATALOGUE	3S450F
UPC	743172101785
LONGUEUR DU PRODUIT	83.5 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	140 mm
LARGEUR DU PRODUIT	325 mm
POIDS DU PRODUIT	2.9 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-2 CE EAC IEC/EN 62040-1

onduleur.shop

Informations supplémentaires

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	Noir/Blanc
TYPE DE CONSTRUCTION	Modèle autonome
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	98
CONTENU DU COLIS	• Guide de démarrage rapide • Consignes de sécurité
PHASE (ENTRÉE)	1
PHASE (SORTIE)	1
KIT DE MONTAGE RACK	Non
PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS	Oui

Battery specifications

GESTION DES BATTERIES	Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
QUANTITÉ DE BATTERIES	1
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 4.5 Ah
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l’utilisateur
TYPE DE BATTERIE	Batterie au plomb-acide à régulation par soupape (VRLA)
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d’exécution

Communication

INTERFACE ETHERNET	Non
EMPLACEMENT CARTE D’EXTENSION	Non
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton UPS Companion (permet d’arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l’onduleur)
TYPE D'INTERFACE	Aucun
INTERFACE UTILISATEUR	LEDs

Electrical input

CONNEXION D'ENTRÉE	Contact de protection (SCHUKO)
LONGUEUR DU CORDON D’ENTRÉE	1,5 m
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	46-70 Hz
TENSION NOMINALE D’ENTRÉE	230 V par défaut (220/230/240V)
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	184-264 V (réglable à 161-284 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz

Electrical output

TYPE D’ALIMENTATION	1
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (220/230/240V)
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,6
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	184-264 V (réglable à 161-284 V)
PRISE	(3) françaises, (3) françaises - ondes de choc uniquement
TOPOLOGIE	Onduleur Offline (hors ligne)
PUISSANCE EN VA	450 VA
TENSION	230 V
PUISSANCE	270 W

Environmental

ALTITUDE	2000 m
NIVEAU DE BRUIT	<25 dB à 1 mètre
HUMIDITÉ RELATIVE	0-85 % sans condensation

onduleurshop

Ressources

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	CE-Eaton-3S-Gen2-UPS

onduleur.shop

NOM DU PROJET:
NUMÉRO DU PROJET:
PRÉPARÉ PAR:
DATE:

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.