# Spécifications



**La photo est représentative**





## Eaton 9E6KI

UPS Eaton 9E, 6000 VA, 4800 W, entrée : câblée, sortie : câblée, tour

| Spécifications générales | |
|---|---|
| **NOM DU PRODUIT** | Alimentation sans interruption Eaton 9E |
| **NUMÉRO DE CATALOGUE** | 9E6KI |
| **UPC** | 743172067661 |
| **LONGUEUR DU PRODUIT** | 61.29 cm |
| **HAUTEUR DU PRODUIT** | 70.85 cm |
| **LARGEUR DU PRODUIT** | 26.24 cm |
| **POIDS DU PRODUIT** | 68 kg |
| **CONFORMITÉ** | Marquage CE<br>TUV |
| **CERTIFICATIONS** | IEC/EN 62040-1<br>IEC/EN 62040-2<br>CE<br>EAC |

onduleur.shop

## Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| **FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES** | • Topologie double conversion<br>• Surveille en permanence l'état de l'alimentation et régule la tension et la fréquence<br>• Bypass interne permettant la continuité du service en cas de défaillance de l'onduleur ou d'un court-circuit en aval<br>• Écran LCD affichant le statut et les indications en temps réel<br>• Compatible avec les infrastructures virtualisées (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat)<br>• Sauvegarde longue durée avec jusqu'à 4 EBM en option |
| **TOPOLOGIE** | En ligne/Double conversion |
| **TYPE DE CONSTRUCTION** | Modèle autonome |
| **COULEUR** | noir |
| **PUISSANCE EN VA** | 6000 VA |
| **PUISSANCE** | 4800 W |
| **KIT DE MONTAGE RACK** | Non |
| **CONTENU DU COLIS** | • Onduleur<br>• Câble USB<br>• Câble série<br>• Manuel de l'utilisateur |
| **BYPASS INTERNE** | Oui |
| **MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION** | Non |
| **FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE** | Oui |
| **FRÉQUENCE PRIMAIRE - MAX** | 66 Hz |
| **FRÉQUENCE PRIMAIRE - MIN** | 45 Hz |
| **CONNEXION D'ENTRÉE** | Câblé/connexion fixe |
| **FRÉQUENCE NOMINALE** | 50/60 Hz |
| **PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE** | 45-66 Hz |
| **FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE** | >0,99 |
| **NOMBRE DE SORTIES CÂBLÉES** | 1 |
| **FORME DU SIGNAL DE SORTIE** | Onde sinusoïdale |

## Ressources

| | |
|---|---|
| **DECLARATIONS OF CONFORMITY** | EU Declaration of Conformity |
| **INFORMATIONS DE CONFORMITÉ** | EU declaration of conformity Eaton 9E UPS |

onduleur.shop

| | |
|---|---|
| **TENSION** | 230 V |
| **TENSION DE SORTIE NOMINALE** | 230 V par défaut (220/230/240V) |
| **TYPE D'ALIMENTATION** | 1 |
| **TYPE DE TENSION** | AC |
| **GRAPHE D'AUTONOMIE** | Visualiser la courbe d'exécution |
| **GESTION DES BATTERIES** | • Test de batterie automatique<br>• Protection contre les décharges profondes |
| **REMPLACEMENT DE LA BATTERIE** | Batteries remplaçables à chaud |
| **PUISSANCE DE LA BATTERIE** | 12 V / 9 Ah |
| **TYPE DE BATTERIE** | Batterie au plomb-acide à régulation par soupape (VRLA) |
| **AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE** | Oui |
| **AUTONOMIE À DEMI-CHARGE** | 10 min |
| **COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN** | • Port USB (compatible HID)<br>• Port Série (RS232)<br>• Mini-bornier pour l'arrêt à distance<br>• Emplacement pour carte de communication |
| **EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION** | Un logement pour carte de communication en option |
| **INTERFACE ETHERNET** | Non |
| **INCLUT LA CARTE RÉSEAU** | Non |
| **COMPATIBILITÉ LOGICIELLE** | Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP) |
| **INTERFACE UTILISATEUR** | Écran LCD |
| **TYPE D'INTERFACE** | autre |
| **CONTACT LIBRE DE POTENTIEL** | Oui |
| **ALTITUDE** | 3 000 m |
| **VALEUR BTU** | Online (en ligne) : 1472 |
| **NIVEAU DE BRUIT** | <55 dB à 1 mètre |
| **HUMIDITÉ RELATIVE** | 0-95 % sans condensation |
| **PLAGE DE TEMPÉRATURE** | 0 à 40 °C (32 à 104 °F) |
| **TENSION D'ENTRÉE - MAX** | 276 V |
| **TENSION D'ENTRÉE - MIN** | 110 V |

onduleur.shop

| | |
|---|---|
| **TENSION DE SORTIE - MAX** | 240 V |
| **TENSION DE SORTIE - MIN** | 220 V |
| **FRÉQUENCE SECONDAIRE - MAX** | 60 Hz |
| **FRÉQUENCE SECONDAIRE - MIN** | 50 Hz |
| **QUANTITÉ DE BATTERIES** | 15 |
| **EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE** | 91 |
| **EFFICACITÉ (MODE ÉCO)** | 96 |
| **PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE** | 176 -276 V (110-276 V avec déclassement) |
| **NOMBRE DE COFFRETS DE BATTERIE MAX.** | 4 |
| **FRÉQUENCE DE SORTIE** | 50/60 Hz |
| **FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE** | 0,8 |
| **PLAGE DE TENSION DE SORTIE** | 220/230/240 V +/- 2% |
| **PHASE (ENTRÉE)** | 1 |
| **PHASE (SORTIE)** | 1 |
| **AUTONOMIE À PLEINE CHARGE** | 8 min |
| **DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX** | 3 |
| **CONSOMMATION** | 432 W |
| **TENSION NOMINALE D’ENTRÉE** | 230 V par défaut (220/230/240V) |

onduleur.shop

| | |
|---|---|
| **NOM DU PROJET:** | |
| **NUMÉRO DU PROJET:** | |
| **PRÉPARÉ PAR:** | |
| **DATE:** | |

**Eaton Corporation plc** Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.