Spécifications



La photo est représentative





Eaton 5SC1000I

Onduleur Eaton 5SC, 1000 VA, 700 W, entrée: C14, sorties: (8) C13, tour

Spécifications générales	
NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 5SC
NUMÉRO DE CATALOGUE	5SC1000I
CODE DE MODÈLE	Eaton 5SC 1000i
UPC	743172045164
LONGUEUR DU PRODUIT	150 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	210 mm
LARGEUR DU PRODUIT	340 mm
POIDS DU PRODUIT	11.1 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE TUV
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus

onduleur.shop

Informations supplémentaires

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	noir
TYPE DE CONSTRUCTION	Isolé
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	96
BOÎTIER	Noir
CONTENU DU COLIS	• Câble USB • Câble série • (2) câbles IEC-IEC • Guide de démarrage rapide • Consignes de sécurité
PHASE (ENTRÉE)	1
PHASE (SORTIE)	1
KIT DE MONTAGE RACK	Non<

Communication

COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	• Port USB (compatible HID) • Port Série (RS232)
INTERFACE ETHERNET	Non<
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Non
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non<
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
TYPE D'INTERFACE	autre
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur LCD

Battery specifications

GESTION DES BATTERIES	Méthode de recharge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur), test automatique de batterie, protection contre la décharge profonde.
QUANTITÉ DE BATTERIES	2
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 9 Ah
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l'utilisateur
TYPE DE BATTERIE	Sans entretien, sans acide (remplaçable)
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non
GRAPHE D'AUTONOMIE	Afficher le graphique d'autonomie

Electrical input

CONNEXION D'ENTRÉE	C14
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	45 à 55 Hz (système 50 Hz), 55 à 65 Hz (système 60 Hz)
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (220/230/240 V)
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	184-276 V
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60 Hz

onduleur-shop

Electrical output

TYPE D'ALIMENTATION	1
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (220/230/240 V)
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,7
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	230 V (+6 %/-10 %)
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
PRISE	(8) C13
TOPOLOGIE	Line-Interactive
PUISSANCE EN VA	1 000 VA
TENSION	230V
PUISSANCE	700 W

Environmental

ALTITUDE	2000 m
NIVEAU DE BRUIT	<40 dB à 1 mètre
HUMIDITÉ RELATIVE	0-90 % sans condensation
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0-90 % sans condensation

Ressources

GUIDE UTILISATEUR	Eaton 5SC UPS - 500i/750i/1000i/1500i - Installation and user manual (multiple languages)
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	EU DoC Eaton 5SC

onduleur.shop

NOM DU PROJET:	
NUMÉRO DU PROJET:	
PRÉPARÉ PAR:	
DATE:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.