Spécifications



La photo est représentative





Eaton 5SC500I

Onduleur Eaton 5SC, 500 VA, 350 W, entrée : C14, sorties : (4) C13, tour

Spécifications générales	
NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 5SC
NUMÉRO DE CATALOGUE	5SC500I
UPC	743172045140
LONGUEUR DU PRODUIT	240 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	210 mm
LARGEUR DU PRODUIT	150 mm
POIDS DU PRODUIT	6.6 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE TUV
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus

onduleur shop

Informations supplémentaires

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	noir
TYPE DE CONSTRUCTION	Modèle autonome
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	95
BOÎTIER	Noir
CONTENU DU COLIS	• Câble USB • Câble série • (2) câbles IEC-IEC • Guide de démarrage rapide • Consignes de sécurité
PHASE (ENTRÉE)	1
PHASE (SORTIE)	1
KIT DE MONTAGE RACK	Non

Communication

COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	• Port USB (compatible HID) • Port Série (RS232)
INTERFACE ETHERNET	Non
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Non
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Protection électrique intelligente Eaton
TYPE D'INTERFACE	autre
INTERFACE UTILISATEUR	Écran LCD

Battery specifications

GESTION DES BATTERIES	Méthode de recharge ABM ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur), test automatique de batterie, protection contre les décharges profondes
QUANTITÉ DE BATTERIES	1
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 9 Ah
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l'utilisateur
TYPE DE BATTERIE	Plomb-acide sans entretien (remplaçable)
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d'exécution

Electrical input

CONNEXION D'ENTRÉE	C14
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	45 à 55 Hz (système 50 Hz), 55 à 65 Hz (système 60 Hz)
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (220/230/240V)
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	184-276 V
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60 Hz

onduleur-shop

Electrical output

TYPE D'ALIMENTATION	1
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (220/230/240V)
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,7
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	230 V (+6 %/-10 %)
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
PRISE	(4) C13
TOPOLOGIE	Line-Interactive (« attente active »)
PUISSANCE EN VA	500 VA
TENSION	230 V
PUISSANCE	350 W

Environmental

ALTITUDE	2000 m
NIVEAU DE BRUIT	<25 dB à 1 mètre
HUMIDITÉ RELATIVE	0-90 % sans condensation
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0-90 % sans condensation

Ressources

GUIDE UTILISATEUR	Eaton 5SC UPS - 500i/750i/1000i/1500i - Installation and user manual (multiple languages)
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	EU DoC Eaton 5SC

onduleur.shop

NOM DU PROJET:	
NUMÉRO DU PROJET:	
PRÉPARÉ PAR:	
DATE:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.