Spécifications



La photo est représentative





Eaton 9E15KI

Onduleur Eaton 9E, 15 kVA, 12 kW, entrée : câblée, sortie : câblée, tour

Spécifications générales	
NOM DU PRODUIT	Alimentation sans interruption Eaton 9E
NUMÉRO DE CATALOGUE	9E15KI
UPC	743172067692
LONGUEUR DU PRODUIT	70.6 cm
HAUTEUR DU PRODUIT	81.55 cm
LARGEUR DU PRODUIT	35 cm
POIDS DU PRODUIT	145.22 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE TUV
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC

onduleur.shop

Spécifications du produit

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES	• Topologie double conversion • Surveille en permanence l'état de l'alimentation et régule la tension et la fréquence • Bypass interne permettant la continuité du service en cas de défaillance de l'onduleur ou d'un court-circuit en aval • Écran LCD affichant le statut et les indications en temps réel • Compatible avec les infrastructures virtualisées (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) • Sauvegarde longue durée avec jusqu'à 4 EBM en option
TOPOLOGIE	Online/Double conversion
TYPE DE CONSTRUCTION	Isolé
COULEUR	noir
PUISSANCE EN VA	15 kVA
PUISSANCE	12 kW
KIT DE MONTAGE RACK	Non<
CONTENU DU COLIS	• Onduleur • Câble USB • Câble série • Manuel de l'utilisateur
BYPASS INTERNE	Oui
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non<
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MAX	66 Hz
FRÉQUENCE PRIMAIRE - MIN	45 Hz
CONNEXION D'ENTRÉE	Câblé/connexion fixe
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	45-66 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
NOMBRE DE SORTIES CÂBLÉES	1
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale

Ressources

DECLARATIONS OF CONFORMITY	EU Declaration of Conformity
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	EU declaration of conformity Eaton 9E UPS

onduleur.shop

TENSION	230V
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (220/230/240 V)
TYPE D'ALIMENTATION	1
TYPE DE TENSION	AC
GRAPHE D'AUTONOMIE	$row.attributeValue.cdata
GESTION DES BATTERIES	• Test de batterie automatique • Protection contre les décharges profondes
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Batteries remplaçables à chaud
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 7 Ah
TYPE DE BATTERIE	Scellé, acide plomb
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui
AUTONOMIE À DEMI-CHARGE	16 min
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	• Port USB (compatible HID) • Port Série (RS232) • Mini-bornier pour l'arrêt à distance • Emplacement pour carte de communication
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un logement pour carte de communication en option
INTERFACE ETHERNET	Non<
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non<
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur LCD
TYPE D'INTERFACE	autre
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
ALTITUDE	3000 m
VALEUR BTU	En ligne : 3685
NIVEAU DE BRUIT	<55 dB à 1 mètre
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C
TENSION D'ENTRÉE - MAX	276 V
TENSION D'ENTRÉE - MIN	110 V
TENSION DE SORTIE - MAX	240 V

onduleur.shop

TENSION DE SORTIE - MIN	220 V
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MAX	60 Hz
FRÉQUENCE SECONDAIRE - MIN	50 Hz
QUANTITÉ DE BATTERIES	40
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	93
EFFICACITÉ (MODE ÉCO)	97
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176-276 V (110-276 V avec déclassement) pour entrée monophasée
NOMBRE DE COFFRETS DE BATTERIE MAX.	4
FRÉQUENCE DE SORTIE	50/60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,8
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	220/230/240 V +/- 2%
PHASE (ENTRÉE)	3
PHASE (SORTIE)	1
AUTONOMIE À PLEINE CHARGE	6 min
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	3
CONSOMMATION	1080 W
TENSION NOMINALE D’ENTRÉE	400 V/230 V

onduleur.shop

NOM DU PROJET:	
NUMÉRO DU PROJET:	
PRÉPARÉ PAR:	
DATE:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.