Fiche technique du produit

Spécifications



Cartouche de batterie de rechange APC #164

APCRBC164

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Tension d'entrée principale	12 V CC
Type de produit ou équipement	Cartouche de batterie de remplacement
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement fournis	Guide d'installation

Batteries & durée de fonctionnement

Nombre d'emplacement de batterie libre	0
Nombre d'emplacement batteries pré-installées	0
Tension de la batterie	12 V
Nombre de quantité de batterie de rechange	1

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	105 mm
Largeur	151 mm
Profondeur	65 mm
Poids Net	3 kg
Mode d'installation	Non montable en rack

Sortie

Capacité de batterie	9,4 Ah

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…45 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0…95 % sans condensation
Température ambiante pour le stockage	-15…45 °C
Altitude de stockage	0…15240 m
Humidité relative de stockage	0…95 % sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE

onduleur.shop

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,9 cm
Largeur de l'emballage 1	21,3 cm
Longueur de l'emballage 1	17,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,5 kg
SCC14	10731304346866

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

onduleur.shop

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**22 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**11 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**9 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	**15 %**
Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACh	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**1**
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	**Non**

onduleur.shop