Spécifications







Eaton 5S1000I

Onduleur Eaton 5S, 1000 VA, 600 W, entrée : C14, sorties : (4) C13, (4) C13 - ondes de choc uniquement, tour

Spécifications générales	
NOM DU PRODUIT	Onduleur Eaton 5S
NUMÉRO DE CATALOGUE	5S1000I
UPC	743172436962
LONGUEUR DU PRODUIT	382 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	250 mm
LARGEUR DU PRODUIT	87 mm
POIDS DU PRODUIT	9.22 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC

onduleur.shop

Additional specifications

TYPE DE CONSTRUCTION	Modèle autoportant
CONTENU DU COLIS	• (2) câbles IEC-IEC • Câble USB • Manuel de l'utilisateur • Consignes de sécurité
PHASE (SORTIE)	1
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	noir
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	97
KIT DE MONTAGE RACK	Non
PHASE (ENTRÉE)	1
PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS	Oui

Communications

INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	Port USB (compatible HID)
INTERFACE ETHERNET	Non
INTERFACE UTILISATEUR	LEDs
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Non
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton UPS Companion (permet d'arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l'onduleur)
TYPE D'INTERFACE	USB

Battery specifications

TYPE DE BATTERIE	Batterie au plomb-acide à régulation par soupape (VRLA)
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d'exécution
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	Remplaçable par l'utilisateur
QUANTITÉ DE BATTERIES	2
GESTION DES BATTERIES	Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12V / 7Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non

Electrical input

CONNEXION D'ENTRÉE	C14
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230 V par défaut (220/230/240 V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50 - 60 Hz
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	175-275 V
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	46-70 Hz

onduleur.shop

Electrical output

PRISE	(4) C13, (4) C13 - surtensions uniquement
TENSION	230 V
PUISSANCE	600 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,6
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	184-276 V
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V
TYPE D'ALIMENTATION	1:
TOPOLOGIE	Line-Interactive
PUISSANCE EN VA	1 000 VA

Environmental

ALTITUDE	2000 m
NIVEAU DE BRUIT	<25 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 à 35 °C (32 à 95 °F)
HUMIDITÉ RELATIVE	0-85 % sans condensation

Ressources

BROCHURES	Brochure - Onduleurs Line Interactive Eaton
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	EU DoC Eaton 5S
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	Eaton 5S 500/700/1000/1500 VA - Installation and user manual (multiple languages)

onduleur.shop

NOM DU PROJET:	
NUMÉRO DU PROJET:	
PRÉPARÉ PAR:	
DATE:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.